

+++ SICHERHEITSHINWEISE +++

ANSCHLUSS DES AM/FM- UND DAB-SIGNALS

Die Kombiantenne **VNA-ANT-COMB** weist eine Besonderheit auf: Das Signal für AM/FM und DAB+ wird im Antennenfuß zusammengefasst, so dass dann nur ein Verlängerungskabel (VNA-ANT16) benötigt wird. Bei Empfangsgeräten mit separaten Eingängen für AM/FM und DAB+ muss das Signal mittels des beiliegenden Y-Adapters **VNA-ANT25** wieder auf die beiden Bereiche aufgeteilt werden.

ACHTUNG: Sollte Ihr Naviceiver oder Autoradio einen aktiven Antennenausgang mit +12V besitzen, wie. z.B. alle ESX Naviceiver, darf der +12V Anschluss der Kombiantenne **NICHT** verwendet werden.

VORSICHT: Nicht jeder Naviceiver oder jedes Autoradio kann dieses kombinierte Antennensignal störungsfrei verarbeiten, d.h. durch das Aufstecken des Y-Adapters kann ein Kurzschluss entstehen.

KOMPATIBLE ESX Smart Naviceiver sind die Geräte der Baureihen **VN830 / VN930 / VN1030 / VN940 / VN945 / VN1040 / VN1045**.

NICHT KOMPATIBLE* ESX Smart Naviceiver sind die Geräte der Baureihen **VN1015 / VN1050 / VN1060 / VN1061**.

Für Geräte von Fremdherstellern können wir keinen Hinweis geben.

***LÖSUNG:** Überprüfen Sie vor dem Anschließen der Anschlussstecker, ob Ihr Gerät kompatibel ist. Falls dies nicht zutrifft oder Sie nicht sicher sind, muss zur Sicherheit ein separat erhältlicher Antennensplitter wie z.B. **VNA-SPA-FAKRA** oder ein anderer passiver Antennensplitter statt des Y-Adapters eingesetzt werden, der die beiden Signale bzw. Eingänge betriebssicher trennt.

VERWENDUNG DER VERLÄNGERUNGSKABEL

Das **VNA-ANT-COMBSET** beinhaltet drei **VNA-ANT16** Verlängerungskabel mit einer Länge von jeweils 5 Metern, die für die drei verschiedenen Antennensignale **GPS, 4G/LTE** sowie **AM/FM/DAB** verwendet werden.

VORSICHT: Diese Antennensignale dürfen beim Anschließen am Naviceiver oder Autoradio nicht vertauscht werden. Andernfalls könnten Schäden am Gerät oder der Kombiantenne verursacht werden.

LÖSUNG: Bevor Sie die Verlängerungskabel zum Naviceiver oder Autoradio verlegen, sollten Sie die beiliegenden Aufkleber zur Beschriftung der drei Verlängerungskabel entsprechend ihrer Funktion verwenden. Achten Sie daher unbedingt darauf, dass die Verlängerungskabel an beiden Enden korrekt beschriftet sind, damit diese am Gerät richtig angeschlossen werden können, um Verwechslungen zu vermeiden.