

VNA-MCC

MEDIA CONNECT DONGLE



CAR MEDIA SYSTEMS

Um Ihr Smartphone (iOS / Andorid) über den **VNA-MCC** Dongle mit Ihrem ESX Android Smart Naviceiver verbinden zu können, müssen Sie zunächst die kostenlose App „**AutoKit**“ auf dem ESX Gerät installieren:

METHODE 1

Direkter Download auf den ESX Naviceiver. Dafür muss dieser mit dem Internet verbunden sein.

- 1.) Öffnen Sie den Browser (z.B. Chrome) und geben folgende Adresse ein: **esxnavi.de/autokit**
- 2.) Sie werden dann zum Download weitergeleitet. Bestätigen Sie mit „Herunterladen“

METHODE 2


Führen Sie den Download auf Ihrem Computer aus. Dafür benötigen Sie einen kompatiblen USB-Stick.

- 1.) Öffnen Sie den Browser auf Ihrem Computer geben folgende Adresse ein: **esxnavi.de/autokit**
- 2.) Sie werden dann zum Download weitergeleitet und bestätigen falls erforderlich.
- 3.) Kopieren Sie die Datei „**autokit.apk**“ auf einem kompatiblen USB-Stick.
- 4.) Verbinden Sie den USB-Stick mit einer der USB-Buchsen am ESX Smart Naviceiver.

Für die Nutzung von Android Auto muss eine BT Verbindung vom Smartphone zum Naviceiver hergestellt werden, da sonst kein Ton für die Telefonie übertragen wird. Zusätzlich muss das Smartphone für die Nutzung von Android Auto mit dem Adapter per USB Kabel verbunden sein.

APP INSTALLATION

Installieren Sie die App „**AutoKit**“ (autokit.apk) auf dem **ESX Smart Naviceiver**:




Bei **METHODE 1** finden Sie die Installationsdatei im Dateimanager unter „**Lokal**“ im Ordner „**Download**“.

Bei **METHODE 2** finden Sie die Installationsdatei im Dateimanager unter „**usbdisk0**“.

Markieren Sie dann die Datei „**autokit.apk**“ und starten diese mit einem Doppelklick. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit „**Installieren**“.

Hinweis: Eventuell erscheint danach eine Sicherheitsabfrage. Dieser müssen Sie zustimmen, sonst wird die Installation abgebrochen.

EINRICHTEN DER VERBINDUNG



Nach erfolgreicher Installation, finden Sie die App „**AutoKit**“ im Appmenü Ihres ESX Smart Naviceivers. Öffnen Sie diese mit einem Doppelklick und folgen den Anweisungen bei der ersten Inbetriebnahme. Wählen Sie die Einstellungen wie von Ihnen gewünscht.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, verbinden Sie den Dongle mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem ESX Smart Naviceiver.

Schließen Sie dann Ihr Smartphone mit dem originalen Ladekabel am Dongle an. Media Connect startet nun automatisch, sobald Ihr Smartphone angeschlossen ist.